

図番	H27-車両用防護施設-23 鋼製壁高欄詳細図 (その1)
<p>H27.6 (H28.2 一部改訂)</p>	<p style="text-align: center;"><b>鋼製壁高欄詳細図(その1)</b> S=1:20</p> <p><b>RC床版部断面図</b>      <b>鋼床版部断面図</b>      <b>鋼製排水溝断面図 (鋼床版)</b>      <b>シール材充填箇所</b></p> <p><b>アンカー間隔保持プレート詳細図 (L1200標準ブロック)</b>      <b>スタッドボルト配置図 (L1200標準ブロック)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>横断勾配 (i%) への対応要領</b></p> <p>① <math>i \leq 3</math>      3から5に修正      ② <math>i &gt; 3</math>      3から5に修正</p> <p><b>鋼製壁高欄姿図 S=1:100</b></p> <p>注1) 設置壁が設置される場合は、標準ブロック長は1000mmとし、鋼床版ボルト継手部は200mmとする。      注2) プレート巻物の1はロックプレート付を、2はロックプレートのないものを示す。      注3) 写真は標準を示す。      注4) 構造仕様は鋼製高欄・アルミニウム合金のつきH23 (巻物付重量150kg/m以上) とし、外壁はその上に鋼板を貼る。但し、ボルト、ナット数はH23 (巻物付重量150kg/m以上) とし、鋼製高欄とする。H24、注 (一) 日本労働安全衛生協会の規格による。      注5) 横断勾配が3%以上の場合は標準を横断勾配に合わせて。      注6) シール材はJIS A 5738シリコン系とする。</p> <p style="text-align: right;">H27-車両用防護施設-23 鋼製壁高欄詳細図(その1) 共通詳細</p>
<p>H27.6 (H28.2 一部改訂) (H31.3 一部改訂)</p>	<p style="text-align: center;"><b>鋼製壁高欄詳細図(その1)</b> S=1:20</p> <p><b>RC床版部断面図</b>      <b>鋼床版部断面図</b>      <b>鋼製排水溝断面図 (鋼床版)</b>      <b>シール材充填箇所</b></p> <p><b>アンカー間隔保持プレート詳細図 (L1200標準ブロック)</b>      <b>スタッドボルト配置図 (L1200標準ブロック)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>横断勾配 (i%) への対応要領</b></p> <p>① <math>i \leq 5</math>      5から7に修正      ② <math>i &gt; 5</math>      5から7に修正</p> <p><b>鋼製壁高欄姿図 S=1:100</b></p> <p>注1) 設置壁が設置される場合は、標準ブロック長は1000mmとし、鋼床版ボルト継手部は200mmとする。      注2) プレート巻物の1はロックプレート付を、2はロックプレートのないものを示す。      注3) 写真は標準を示す。      注4) 構造仕様は鋼製高欄・アルミニウム合金のつきH23 (巻物付重量150kg/m以上) とし、外壁はその上に鋼板を貼る。但し、ボルト、ナット数はH23 (巻物付重量150kg/m以上) とし、鋼製高欄とする。H24、注 (一) 日本労働安全衛生協会の規格による。      注5) 横断勾配が5%以上の場合は標準を横断勾配に合わせて。      注6) シール材はJIS A 5738シリコン系とする。</p> <p style="text-align: right;">H27-車両用防護施設-23 鋼製壁高欄詳細図(その1) 共通詳細</p>
<p>備考</p>	<p>&lt;変更内容&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・横断勾配 (i%) への対応要領を要領の記載に合わせるように変更。</li> </ul>